

# SRP 4000 DYNAMIC SCREW AIR COMPRESSORS

## COMPRESORES DE TORNILLO SRP 4000 DYNAMIC

Fixed Speed / Velocidad Fija  
Belt Driven / Transmisión por correa

Electric control panel  
Tablero Electrónico



- Constant readings  
*Lecturas constantes*
- Adjustable parameters of operation  
*Lecturas constantes parámetros ajustables de operación*
- Trouble shooting  
*Señalización de fallas*
- Optional with Vehicular Double Filter  
*Opcional con Filtro Doble Vehicular*

### PERFORMANCE AND DURABILITY DESEMPEÑO Y DURABILIDAD

Designed to operate 24/7 at room temperatures up to 113°F, they are equipped with an IP 55 three-phase electric motor (totally enclosed).  
*Diseñados para operar 24 h/día en temperatura ambiente de hasta 45°C, están provistos con motor eléctrico trifásico IP 55 (blindado).*



MODEL MODELO	CODE CÓDIGO	Max. Press.		Motor				Effective Flow Caudal Efectivo		Discharge Connection Conexión de Descarga	Weight Peso	ASME Tank	Dimensions (H x W x D) Dimensiones (A x A x P)		Noise Ruido
		bar	PSI / lbf/pulg <sup>2</sup>	hp	kW	phase	volt	CFM/PCM	l/min	in / pulg	lb	gal	inches	pulgadas	dB(A)
SRP 4008 DYNAMIC	970.3980-0	8,6	125	7.5	5.5	single	230	25	722	1/2	500	60	53.5 x 49.4 x 23.6	69	
	three					208-230/460									
SRP 4010 DYNAMIC	970.3902-0	8,6	125	10	7.5	three	208-230/460	35	991	3/4	613	120	39.8 x 58.5 x 27.6	69	
SRP 4015 DYNAMIC	970.3455-0	8,6	125	15	11	three	208-230/460	51	1,444	3/4	639	120	39.8 x 58.5 x 27.6	69	
SRP 4020E DYNAMIC	970.3903-0	8,6	125	20	15	three	208-230/460	74	2,093	1	1,146	120	39.8 x 58.5 x 30.3	68	
SRP 4025E DYNAMIC	970.3904-0	8,6	125	25	18.5	three	208-230/460	92	2,605	1	1,178	120	39.8 x 58.5 x 30.3	69	
SRP 4030E DYNAMIC	970.3907-0	8,6	125	30	22	three	208-230/460	117	3,312	1	1,187	120	39.8 x 58.5 x 30.3	70	
SRP 4040E DYNAMIC	970.3977-0	8,6	125	40	30	three	208-230/460	150	4,247	1	1,611	120	74.8 x 74.8 x 31.9	76	
SRP 4050E DYNAMIC	970.3458-0	8,6	125	50	37	three	208-230/460	207	5,862	1 1/2	1,653	-	68.9 x 65.4 x 39	76	